



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Performance DN195 21W 2400lm  
65D - 830 Blanc Chaud | 220mm - IP54**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 238964                             |
| EAN                          | 4058075459250                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 65                             |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 115                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120                                   |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Montage                        | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)          | 195  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                    |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45  |
| Matériaux                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Couleur du boîtier             | Blanc  |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis  |
| Gamme                          | DN195  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 82  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**