



Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED Gen 5 Aluminium Noir 200W  
35200lm 70D - 840 Blanc Froid | IP66 -  
Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 251063                                  |
| EAN                          | 4058075844445                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY DALI GEN 5 200W 840 70DEG IP66 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                  |
| D-Mark                       | Oui                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 70                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 176                            |
| Facteur de puissance              | >0.95                          |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Suspendu  |
| Connexion du Luminaire         | Other   |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Gamme                          | HIGH BAY DALI GEN 5   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 162 |
| Diamètre (mm) | 321 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**