



**Caractéristiques Ledvance Spot LED Combo Adjust Aluminium Blanc 6W 540lm 60D - 940 Blanc Froid | 82mm - Diamètre 68mm - IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 253347                                   |
| EAN                          | 4058075846326                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | SPOT COMBO DALI ADJUST 6W MC 930 IP65 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré  |
| Place nécessaire (mm)          | 68  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.50   |
| Inclinable                     | Non   |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal   |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 48 |
| Diamètre (mm) | 82 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**