



Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Aluminium Gris 29W 3945lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 251021   |
| EAN                          | 4099854246852  |
| Marque                       | Ledvance   |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 165x65                             |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| Référence Article                 | Eclairage public LED               |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Post top  |
| Connexion du Luminaire         | Other   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique   |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**