



Caractéristiques Philips Hublot LED CoreLine WL140V Blanc 29W 4050lm - 840 Blanc Froid | 390mm - IP65 - Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 255159                        |
| EAN                          | 8721103307170                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                         |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 139.7   |
| Couverture Optique                | Opale   |
| Facteur de puissance              | >0.90   |
| Référence Article                 | Hublots LED                                   |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Fixation murale   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Matériaux                      | Plastique   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 390 |
| Hauteur (mm)  | 85  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**