



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 30x120cm 4000K 34W  
UGR<15 Mat Reflector | Koel Wit -  
Vervangt 2x28W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 235753  |
| EAN                        | 8719157006453   |
| Merk                       | Noxion  |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Matt (2x28W eqv.) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar  |
| Levensduur (uur)           | 70000   |
| Product Serie              | Louvre Excell   |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                         |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 2-polig     |
| Afwerking Reflector      | Mat               |
| Inclusief Driver         | Ja                |
| Powerfactor              | >0.90             |
| Type product             | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate)    |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                        |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Staal                               |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

  
Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren